



Informações Operacionais

- Grau de filtração nominal de 5 micra
- Alta vazão
- Elevada eficiência na retenção de sólidos
- Não libera fibras
- Excelente rendimento
- Disponível em todas as dimensões padronizadas
- Compatível com qualquer marca similar
- Baixo custo

Características

Os elementos filtrantes de polipropileno expandido da linha **POLYFLUX**® são excelentes para a filtração de líquidos e gases onde a qualidade do fluido filtrado é determinante para a qualidade do produto final. Aliando baixo custo ao excelente desempenho operacional, os elementos filtrantes **POLYFLUX**® são largamente utilizados nos mais diversos segmentos industriais. As inúmeras aplicações desses elementos filtrantes consolidaram a utilização do polipropileno expandido como mais uma opção de meio filtrante seguro, confiável e livre de fibras (fiber free). Os elementos filtrantes **POLYFLUX**® são disponíveis em todas as configurações de terminação utilizadas e em vários graus de filtração nominal, bastando ao usuário selecionar o que melhor atende a sua necessidade. A temperatura operacional máxima para estes elementos filtrantes é de 60°C, em aplicações com temperaturas superiores a essa é necessário consultar nossa Divisão Técnica para uma melhor orientação. A compatibilidade química dos elementos filtrantes **POLYFLUX**® também é mais uma de suas vantagens, os mesmos são compatíveis com fluidos extremamente agressivos. Além disso os elementos filtrantes **POLYFLUX**® são ideais para aplicação na filtração de gases, ou ainda como pré filtros de geradores de gases a base de ar ambiente (ex.: ozônio).

Especificações Técnicas

| Código Incomasa | Grau de filtração (# micra) | Ø Ext x Altura |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| PPEX5L# | 0.5, 1, 3, 5, 10,25,50,75,100,125,150 | 2.1/2" X 5" |
| PPEX7L# | 0.5, 1, 3, 5, 10,25,50,75,100,125,150 | 2.1/2" X 7" |
| PPEX934L# | 0.5, 1, 3, 5, 10,25,50,75,100,125,150 | 2.1/2" X 9.3/4" |
| PPEX1NL# | 0.5, 1, 3, 5, 10,25,50,75,100,125,150 | 2.1/2" X 10" |
| PPEX195L# | 0.5, 1, 3, 5, 10,25,50,75,100,125,150 | 2.1/2" X 19.1/2" |
| PPEX2NL# | 0.5, 1, 3, 5, 10,25,50,75,100,125,150 | 2.1/2" X 20" |
| PPEX395L# | 0.5, 1, 3, 5, 10,25,50,75,100,125,150 | 2.1/2" X 39.1/2" |

Os cartuchos **POLYFLUX**® não são passíveis de esterilização por vapor ou autoclavagem.

Utilize cartuchos **POLYFLUX**® com água microbiologicamente segura.

Consulte nossa Divisão Comercial ou um de nossos revendedores locais. Eles terão condições de dimensionar e cotar o elemento filtrante ideal para sua necessidade.

Revendedor local

Incomasa e Polyflux são marcas registradas de Incomasa. A utilização e reprodução dessas marcas só poderá ocorrer quando autorizadas pela detentora das mesmas.

© Incomasa – CNPJ 05161152/0001-90